



# Alifarma, S.A. de C.V.

## FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto: **CAOLÍN**

DATOS DE CONSIGNACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Identificación: A	Se produce precipitado blanco gelatinoso
Identificación: B	Da la reacción de los silicatos.
Identificación: C	La mezcla fluye cuando 2g de muestra se mezclan en 2 ml de agua
Arsénico (ppm)	<2 ppm
Solubles (mg)	<10 mg por 10g
Cloruro (ppm)	<330 ppm
Metales pesados como Pb (ppm)	<20 ppm
Partículas finas (masa %)	No menos de 70%
Partículas gruesas (mg)	No más de 25mg
Pérdida por secado (%)	No más de 1.5 %
Pérdida por ignición (%)	No más de 15%

- **Usos recomendados:** La industria de cerámica, azulejos, papel, hule, plásticos, cementos, refractarios y pinturas.
- **Precauciones para una manipulación segura**

**Manipulación de recipientes:** Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado.

**Condiciones de almacenamiento:**

Condiciones de almacenaje	Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados.
Requerimientos para las áreas de almacenaje y contenedores:	No se requieren medidas especiales
Información sobre protección contra fuego y explosiones:	El producto no es inflamable, combustible ni explosivo.
Clase de almacenaje (VCI):	10 - 13 Otros líquidos y sustancias sólidas
Incompatibilidades	No hay información disponible